

Produktinformationblad



KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2014

Modellbeteckning:	WDF10614WBE
Leverantörens namn eller varumärke:	Scandomestic

Allmänna produktparametrar:

Nominel kapacitet (kg)	Nominell kapacitet	6	Mått i cm	Höjd	85
	Nominell tvättkapacitet	10		Bredd	60
Energi effektivitets index (EEI)	EEIW	60	Energiklass	Djup	58
	EEIWD	60/82		EEIW	B
Tvätteffektivitetsindex	IW	1,031	Sköljeffektivitet (g/kg torra textilier)	EEIWD	E
	JW	1,031		IR	5
Energianvändning, i kWh per kg per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinens/torktummlaren för hushållsbruk, med en kombi-nation av full och halv last *	0,059		Energianvändning, i kWh per kg per cykel, i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinens/-torktummlaren för hushållsbruk, med användning av programmet eco 40–60 och en kombination av full last och dellaster *	0,628	
Vattenförbrukning i liter per cykel, för programmet eco 40–60 med en kombination av full last och dellaster **	50		Vattenförbrukning, i liter per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinens/torktummlaren för hushållsbruk, med en kombination av full och halv last**	89	
Maximitemperatur inuti den behandlade textilen (°C)	Nominell tvättkapacitet	35	Restfukthalt (%)	Nominell tvättkapacitet	35
	Halv	30		Halv	30
	Fjärdedels	30		Fjärdedels	/
Centrifugeringshastighet, varv/min	Nominell kapacitet	1400	Cetrifugeringsklass	C	
	Halv	1400			
	Fjärdedels	1400			
Programtid för eco 40–60 (h:mm)	Nominell tvättkapacitet	3:59	Tid för tvätt- och torkcykel (h:mm)	Nominell kapacitet	8:00
	Halv	3:00		Halv	5:30
	Fjärdedels	2:50			
Utsläpp av luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen för tvättcykeln (med programmet eco 40–60) vid nominell tvättkapacitet (dB(A) re 1 pW)	76		Utsläppsklassen för luftburet akustiskt buller för centrifugeringsfasen för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet.	B	
Typ	Fristående				
Frånläge (W)	0,5		Frånläge (W)	0,5	
Startfördröjning (W) (om tillämpligt)	4		Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)	/	
Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti					6
Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln					Nej

Ytterligare information

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till förordning (EU) 2019/2023 finns: www.scandomestic.dk

*Den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används.

**Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används och på vattnets hårdhet.

scandomestic

Produktinformationblad



Teknisk dokumentation

Nominell kapacitet för tvättcykeln, med steg om 0,5 kg (c)	kg	10
Nominell kapacitet för tvätt- och tork-cykeln, med steg om 0,5 kg (d)	kg	6
Energianvändning för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (EW,full)	kWh/cykel	0,951
Energianvändning för programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (EW,½)	kWh/cykel	0,582
Energianvändning för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (EW,1/4)	kWh/cykel	0,355
Viktad energianvändning för programmet eco 40–60 (EW)	kWh/cykel	0,059
Standardiserad energianvändning för tvätt- och torkcykeln (SCEWD)	kWh/cykel	0,988
Energieffektivitetsindex för tvättcykeln (EEIW)	-	60
Energianvändning för tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (EWD,full)	kWh/cykel	4,693
Energianvändning för tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (EWD,½)	kWh/cykel	2,383
Viktad energianvändning för tvätt- och torkcykeln (EWD)	kWh/cykel	0,628
Standardiserad energianvändning för tvätt- och torkcykeln (SCEWD)	kWh/cykel	0,988
Energieffektivitetsindex för tvättcykeln (EEIW)	-	60/82
Energieffektivitetsindex för tvätt- och torkcykeln (EEIWD)	L/cykel	75
Vattenförbrukning för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (WW,½)	L/cykel	50
Vattenförbrukning för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (WW,1/4)	L/cykel	30
Vattenförbrukning för tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (WWD,full)	L/cykel	50
Vattenförbrukning för tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (WWD,½)	L/cykel	110
Viktad vattenförbrukning för tvätt- och torkcykeln (WWD)	L/cykel	89
Tvätteffektivitetsindex för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (Iw)	-	1,031
Tvätteffektivitetsindex för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (Iw)	-	1,031
Tvätteffektivitetsindex för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (Iw)	-	1,031
Tvätteffektivitetsindex för tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (Jw)	-	1,031
Tvätteffektivitetsindex för tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (Jw)	-	1,031
Sköljeffektivitet för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (IR)	g/kg	5
Sköljeffektivitet för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (IR)	g/kg	5
Sköljeffektivitet för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (IR)	g/kg	5
Sköljeffektivitet för tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (JR)	g/kg	5
Sköljeffektivitet för tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (JR)	g/kg	5
Programtid för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (tw)	h:min	3:59
Programtid för programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (tw)	h:min	3:00
Programtid för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (tw)	h:min	2:50
Cykeltid för tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (tWD)	h:min	8:00
Cykeltid för tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (tWD)	H.min	5:30
Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (T)	°C	35
Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (T)	°C	30
Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (T)	°C	30
Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under den tvättcykel som ingår i tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (T)	°C	30
Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under den tvättcykel som ingår i tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (T)	°C	30
Centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen av programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (S)	varv/min	1400
Centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen av programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (S)	varv/min	1400
Centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen av programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (S)	varv/min	1400
Restfukthalt för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (Dfull)	%	35
Restfukthalt för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (D1/2)	%	30
Restfukthalt för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (D1/4)	%	/
Viktad restfukthalt efter tvätt (D)	%	62,5
Slutlig fukthalt efter torkning	%	2,8
Utsläpp av luftburet akustiskt buller under programmet eco 40–60 (centrifugeringsfasen)	dB(A) re 1 pW	76
Effektförbrukning i frånläge (Po)	W	0,5
Effektförbrukning i standbyläge (Psm)	W	0,5
Omfattar standbyläget visning av information?	-	Nej
Effektförbrukning i standbyläge (Psm) i form av nätverksanslutet standbyläge (om tillämpligt)	W	/
Effektförbrukning vid startfördröjning (Pds) (om tillämpligt)	W	4

scandomestic