

Produktinformationblad



KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2014

Modellbeteckning:	WMF3408WA
Leverantörens namn eller varumärke:	Scandomestic

Allmänna produktparametrar:

Nominell kapacitet (kg)	8		Mått i cm	Höjd	85
				Bredd	60
				Djup	40
Energieffektivitetsindex	51,9		Energiklass	A	
Tvätteffektivitetsindex	1,031		Sköljeffektivitet (g/kg)	5	
Energianvändning i kWh per cykel vid användning av programmet eco 40–60 *	47,2		Vattenförbrukning i liter per cykel vid användning av programmet eco 40–60 **	48	
Maximitemperatur inuti den behandlade textilen (°C)	Nominell tvättkapacitet	36	Restfukthalt (%)	Nominell tvättkapacitet	53,9
	Halv	29		Halv	53,9
	Fjärdedels	24		Fjärdedels	53,9
Centrifugeringshastighet, varv/min	Nominell kapacitet	1400	Cetrifugeringsklass	B	
	Halv	1350			
	Fjärdedels	1350			
Programtid för eco 40–60 (h:mm)	Nominell tvättkapacitet	3,38	Typ	Fristående	
	Halv	2,48			
	Fjärdedels	2,48			
Utsläpp av luftburet akustiskt buller i centrifugeringsfasen (dB(A) re 1 pW)	76		Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller i (centrifugeringsfasen)	B	
Frånläge (W)	0,5		Frånläge (W)	1	
Startfördröjning (W) (om tillämpligt)	4		Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)	N/A	
Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti					12
Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln					Nej

Ytterligare information

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till förordning (EU) 2019/2023 finns:

*Den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används.

**Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används och på vattnets hårdhet.

scandomestic

Scandomestic A/S . Linåvej 20 . 8600 Silkeborg . Denmark . 0045 7242 5571 . www.scandomestic.dk

Produktinformationblad



Tekniskt datablad

Nominell kapacitet för programmet eco 40–60, med steg om 0,5 kg (c)	kg	8
Energianvändning för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (EW,full)	kWh/cykel	
Energianvändning för programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (EW,½)	kWh/cykel	0,472
Energianvändning för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (EW,1/4)	kWh/cykel	
Viktad energianvändning för programmet eco 40–60 (EW)	kWh/cykel	0,472
Standardiserad energianvändning för programmet eco 40–60 (SCEW)	kWh/cykel	x
Energieffektivitetsindex för tvättcykeln (EEIw)	-	51,9
Energieffektivitetsindex för tvätt- och torkcykeln (EEIWD)	L/cykel	48
Vattenförbrukning för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (WW,½)	L/cykel	
Vattenförbrukning för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (WW,1/4)	L/cykel	
Viktad vattenförbrukning för tvätt- och torkcykeln (WWD)	L/cykel	48
Tvätteffektivitetsindex för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (Iw)	-	1,031
Tvätteffektivitetsindex för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (Iw)	-	1,031
Tvätteffektivitetsindex för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (Iw)	-	1,031
Sköljeffektivitet för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (IR)	g/kg	5
Sköljeffektivitet för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (IR)	g/kg	5
Sköljeffektivitet för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (IR)	g/kg	5
Programtid för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (tw)	h:min	3,38
Programtid för programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (tw)	h:min	2,48
Programtid för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (tw)	h:min	2,48
Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (T)	°C	36
Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (T)	°C	29
Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (T)	°C	24
Centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen av programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (S)	varv/min	1400
Centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen av programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (S)	varv/min	1350
Centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen av programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (S)	varv/min	1350
Restfukthalt för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (Dfull)	%	53,9
Restfukthalt för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (D1/2)	%	53,9
Restfukthalt för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (D1/4)	%	53,9
Viktad restfukthalt efter tvätt (D)	%	53,9
Utsläpp av luftburet akustiskt buller under programmet eco 40–60 (centrifugeringsfasen)	dB(A) re 1pw	
Effektförbrukning i frånläge (Po)	W	0,5
Effektförbrukning i standbyläge (Psm)	W	1
Omfattar standbyläget visning av information?	Ja/Nej	Ja
Effektförbrukning i standbyläge (Psm) i form av nätverksanslutet standbyläge (om tillämpligt)	W	N/A
Effektförbrukning vid startfördröjning (Pds) (om tillämpligt)	W	4

scandomestic

Scandomestic A/S . Linåvej 20 . 8600 Silkeborg . Denmark . 0045 7242 5571 . www.scandomestic.dk