

Produktinformationblad



KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2017 (hushållsdiskmaskiner)

Modellbeteckning:	DWI1042WC
Leverantörens namn eller varumärke:	Scandomestic

Allmänna produktparametrar:

Nominell kapacitet (Antal)	10	Mått i cm	Höjd	81,5
			Bredd	44,8
			Djup	55
Energi effektivitets index (EEI)	43,9	Energiklass	C	
Diskprestandaindex	1,125	Torkprestandaindex	1,065	
Energianvändning i kWh [per cykel], vid användning av eco-programmet och kallvattenanslutning. *	0,593	Vattenanvändning i liter [per cykel] vid användning av eco-programmet. **	8,5	
Programtid (h:mm)	215	Type design: (inbyggd/fristående)	Inbyggt	
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)	42	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller (a)	B	
Frånläge (W)	N/A	Frånläge (W)	0,49	
Startfördröjning (W)	1	Effektförbrukning i standbyläge (W)	0,49	
Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti			24	

Ytterligare information

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 6 i bilaga II till förordning (EU) 2019/2022 finns:

*Den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används.

**Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används och på vattnets hårdhet.

(a) För ECO-programmet

scandomestic

Scandomestic A/S . Linåvej 20 . 8600 Silkeborg . Denmark . 0045 7242 5571 . www.scandomestic.dk

Produktinformationblad



Teknisk dokumentation

Eco-programmets energianvändning (EPEC)	kWh/cykel	0,593
Standardprogrammets energianvändning (SPEC)	kWh/cykel	0,79
Energi effektivitets index (EEI)	-	43,9
Eco-programmets vattenförbrukning (EPWC)	L/cykel	8,5
Diskprestandaindex (IC)	-	1,125
Torkprestandaindex (ID)	-	1,065
Viktad programtid för eco-programmet (Tt)	h:min	215
Effektförbrukning i frånläge (Po)	W	N/A
Effektförbrukning i standbyläge (Psm)	W	0,49
Omfattar standbyläget visning av information?	Ja/Nej	Nej
Effektförbrukning i standbyläge (Psm) i form av nätverksanslutet standbyläge (om tillämpligt)	W	0,49
Effektförbrukning vid startfördröjning (Pds) (om tillämpligt)	W	1
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)	(dB(A) re1 pW)	42