



Produktinformationblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 392/2012

Modellbeteckning:	TDH8WA3
Leverantörens namn eller varumärke:	Scandomestic
Typ	Värmepump

Nominell kapacitet, kg	8	Mått i cm	Höjd	84,5
			Bredd	60
			Djup	60
Energi effektivitets index (EEI)	56,5	Energiklass	C	
Viktad kondensationseffektivitet, %	82	Kondensationseffektivitetsklass	B	
Viktad energianvändning per torkcykel (kWh) (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)			0,96	
Programtid (h:mm)	Nominell kapacitet	180	Typdesign: (Indbygning/fritstående)	Fristående
	Halv	120		
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re 1 pW)	65	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller		C
Frånläge (W)	0,47	Frånläge (W)		0,47
Startfördröjning (W) (om tillämpligt)	4	Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)		-
För torktumlare för hushållsbruk utrustade med en värmepump, den kemiska beteckningen eller den vedertagna beteckningen för det använda köldmediet, utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser				R290
Länk till information om tillgång till reservdelar för professionella reparatörer och slutanvändare				www.scandomestic.dk
Länk till information om tillgång till reservdelar för professionella reparatörer och slutanvändare				www.scandomestic.dk
Länk till vägledande priser före skatt				www.scandomestic.dk
Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti				24

Ytterligare information

scandomestic

Scandomestic A/S . Linåvej 20 . DK-8600 Silkeborg . Tel.: +45 7242 5571 . www.scandomestic.dk



Produktinformationblad

Tekniskt datablad

Nominell kapacitet för eco-programmet, med steg om 0,5 kg (c)	kg	8
Energianvändning för eco-programmet och full last (Edry)	kWh/cykel	1,43
Energianvändning för eco-programmet och dellast (Edry,½)	kWh/cykel	0,81
Viktad energianvändning för eco-programmet (EtC)	kWh/cykel	0,96
Standardenergianvändning för eco-programmet (SEC)	kWh/cykel	1,7
Energi effektivitets index (EEI)	-	56,5
Programtid för "standardprogram bomull vid full maskin" (T dry)		180
Programtid för "standardprogram bomull vid halv maskin" (T dry1/2)	h:min	120
Programtid för eco-programmet (Tt)	h:min	2:14
Genomsnittlig kondensationseffektivitet för eco-programmet och full last (Cdry)	%	81
Genomsnittlig kondensationseffektivitet för eco-programmet och dellast (Cdry,½)	%	82
Viktad kondenserings effektivitet för ekoprogrammet (Ct) (om tillämpligt)	%	82
Utsläpp av luftburet akustiskt buller under eco-programmet	dB(A) re 1pW	65
Effektförbrukning i frånläge (Po)	W	0,47
Effektförbrukning i standbyläge (Psm)	W	0,47
Omfattar standbyläget visning av information?	Ja/Nej	Nej
Effektförbrukning i standbyläge (Psm) i form av nätverksanslutet standbyläge (om tillämpligt)	W	-
Effektförbrukning vid startfördröjning (Pds) (om tillämpligt)	W	4

scandomestic

Scandomestic A/S . Linåvej 20 . DK-8600 Silkeborg . Tel.: +45 7242 5571 . www.scandomestic.dk