



33 cl 50 cl 33 cl 50 cl
301 175 133 133

FS1220

Flaskkyl

Produktfunktioner

- Gångjärnsförsedd glasdörr med aluminiumram
- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	67 / 62
Nettovolym	l	190
Bruttovolym	l	215
Brutto-/nettovolym	l	215 / 190
Temperaturintervall	°C	+2 till +12
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish	Vit
Invändig finish	ABS
Antal dörrar	1
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn
Vändbar dörr	Ja
Antal hyllor	delar 3
Hyllnummer & hylltyp	3 vita năhyllor
Hyllfärg	Vit
Hyllmått	498 x 405 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m ² 196
Fötter / ben	2 ställbara fötter
Styrhjul	2 rullande styrhjul
Lås	Ja
Härdat glas	Ja
Interiörlampa	LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Mekanisk
Typ av kylning	Fläktassisterad
Typ av avfrostning	Automatisk
Kompressortyp	AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium	g 50
Termometer	Ja

Ström och förbrukning

Energiklass	E
Energiförbrukning	kWh/24tim 1.9
Årlig energiförbrukning	kWh/år 694
EEl	% 52
Ineffekt	W 229
Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Ljudnivå	dB(A) 45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm 595 x 640 x 1315
Invändiga mått (BxDxH)	mm 470 x 440 x 1027
Förpackningsmått (BxDxH)	mm 680 x 710 x 1410
40 fot containerlast	delar 54



Kraftigt handtag



Lås