



33 cl 392
50 cl 259
33 cl 175
50 cl 175

FS1280

Flaskkyl

Produktfunktioner

- Gångjärnsförsedd glasdörr med aluminiumram
- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	78 / 73
Nettovolym	l	290
Bruttovolym	l	305
Brutto-/nettovolym	l	305 / 290
Temperaturintervall	°C	+2 till +12
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish		Vit
Invändig finish		ABS
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Vändbar dörr		Ja
Antal hyllor	delar	4
Hyllnummer & hylltyp		4 vita năhyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		498 x 405 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Lås		Ja
Härdat glas		Ja
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Kompressortyp		AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	70
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		D
Energiförbrukning	kWh/24tim	2
Årlig energiförbrukning	kWh/år	730
EEl	%	48
Ineffekt	W	266
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1635
Invändiga mått (BxDxH)	mm	462 x 505 x 1355
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	680 x 710 x 1740
40 fot containerlast	delar	54



Kraftigt handtag



Lås