



SCU1220

Flaskkyl

Produktfunktioner

- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Gångjärnsförsedd glasdörr med aluminiumram
- Fläktassisterad kylning
- Lås

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	67 / 62
Nettovolym	l	190
Bruttovolym	l	215
Brutto-/nettovolym	l	215 / 190
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish		Vit
Invändig finish		ABS
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Vändbar dörr		Ja
Antal hyllor	delar	3
Hyllnummer & hylltyp		3 vita năthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		498 x 405 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m²	196
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Lås		Ja
Härdat glas		Ja
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Kompressortyp		AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	50
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		E
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.9
Årlig energiförbrukning	kWh/år	694
EEl	%	52
Effekt		
Ineffekt	W	229
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1315
Invändiga mått (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1027
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	680 x 710 x 1410
40 fot containerlast	delar	54



Kraftigt handtag



Lås