



SCU1450CP

Flaskkyl

Produktfunktioner

- Glasdörr med gångjärn
- Belyst huv
- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Fläktassisterad kylning
- Lås

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	107 / 102
Nettovolym	l	374
Bruttovolym	l	438
Brutto-/nettovolym	l	438 / 374
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish		Vit
Invändig finish		ABS
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Vändbar dörr		Ja
Antal hyllor	delar	6
Hyllnummer & hylltyp		6 vita năthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		574 x 405 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Lås		Ja
Härdet glas		Ja
Huvlampa		LED kallvitt ljus
Huvtyp		D-form
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	80
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		E
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.58
Årlig energiförbrukning	kWh/år	942
EEl	%	51.1
Ineffekt	W	295
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	680 x 655 x 2090
Invändiga mått (BxDxH)	mm	585 x 495 x 1515
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	690 x 755 x 2200
40 fot containerlast	delar	51



Kraftigt handtag



Lodrät invändig lampa