



SCU2375

Flaskkyl

Produktfunktioner

- Gångjärnsförsedda glasdörrar med aluminiumram
- Ställbara hyllor
- Vändbara dörrar
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	87 / 82
Nettovolym	l	347
Bruttovolym	l	372
Brutto-/nettovolym	l	372 / 347
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish	Vit
Invändig finish	ABS
Antal dörrar	2
Dörrnummer & dörrtyp	2 dubbla dörrar - glasdörrar med gångjärn

Vändbar dörr		Ja
Antal hyllor	delar	5
Hyllnummer & hylltyp		5 vita näthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		498 x 405 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Lås		Ja
Härdat glas		Ja
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Kompressortyp		AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	80
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		D
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.2
Årlig energiförbrukning	kWh/år	803
EEl	%	48.6
Effekt		
Ineffekt	W	295
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1840
Invändiga mått (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1555
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	680 x 710 x 1940
40 fot containerlast	delar	54



Kraftigt handtag



Lås