



## MSU300

### Medicinkyl

#### Produktfunktioner

- Glasdörr med gångjärn
- Elektronisk termostat
- Ljudlarmsignal
- Extern larmanslutning
- Ställbara hyllor
- Automatisk avfrostning
- Ställbara fötter
- Fläktassisterad kylning
- Invändig LED-lampa
- Inte certifierad enligt DIN 13277

MSU-serien med medicinska kylar har en elektronisk termostat med en larmljudsignal samt en extern larmanslutning för extra säkerhet. Glasdörren ger en bra översikt över innehållet medan den fläktassisterade kylningen säkerställer en jämn temperatur i hela skåpet. Kylen levereras med en ånghuv för att skydda medicinen mot skador.

Observera att MSU-serien inte är DIN 13277-godkänd. Den är inte lämpad för förvaring av läkemedel, vacciner, blod och andra känsliga produkter som kräver exakt temperaturkontroll.

#### Mått och innehåll

|                     |    |             |
|---------------------|----|-------------|
| Brutto- / nettovikt | kg | 78 / 73     |
| Nettovolym          | l  | 260         |
| Bruttovolym         | l  | 290         |
| Brutto-/nettovolym  | l  | 290 / 260   |
| Temperaturintervall | °C | +2 till +10 |
| Klimatklass         |    | 4           |

#### Design och material

|                      |                   |                         |
|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Utvändig finish      |                   | Vit                     |
| Invändig finish      |                   | ABS                     |
| Antal dörrar         |                   | 1                       |
| Dörrnummer & dörrtyp |                   | 1 glasdörr med gångjärn |
| Vändbar dörr         |                   | Ja                      |
| Antal hyllor         | delar             | 4                       |
| Hyllnummer & hylltyp |                   | 4 vita năhyllor         |
| Hyllfärg             |                   | Vit                     |
| Hyllmått             |                   | 498 x 405 mm            |
| Maxlast på hyllorna  | kg/m <sup>2</sup> | 196                     |
| Fötter / ben         |                   | 2 ställbara fötter      |
| Styrhjul             |                   | 2 rullande styrhjul     |
| Lås                  |                   | Ja                      |
| Härdat glas          |                   | Ja                      |
| Huvlampa             |                   | 15 W Neon               |
| Interiörlampa        |                   | LED                     |

#### Kylning och funktioner

|                     |   |                            |
|---------------------|---|----------------------------|
| Typ av regulator    |   | Elektronisk med larm       |
| Typ av kylning      |   | Fläktassisterad            |
| Typ av avfrostning  |   | Automatisk                 |
| Kompressortyp       |   | HXK55AA (OR EMT45CDP) R600 |
| Köldmedium          |   | R600a                      |
| Laddning köldmedium | g | 80                         |
| Termometer          |   | Ja                         |

#### Ström och förbrukning

|                         |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiklass             |           | D          |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 2          |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 730        |
| EEl                     | %         | 48         |
| Ineffekt                | W         | 266        |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 45         |

#### Dimensioner

|                          |       |                  |
|--------------------------|-------|------------------|
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 595 x 640 x 1635 |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 470 x 440 x 1347 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 680 x 710 x 1740 |
| 40 fot containerlast     | delar | 54               |



Termostat med ljudlarm  
och externt larm



Förångarlock skyddar  
medicinen mot skador