



MSU400

Medicinkyl

Produktfunktioner

- Glasdörr med gångjärn
- Elektronisk termostat
- Ljudlarmsignal
- Extern larmanslutning
- Ställbara hyllor
- Automatisk avfrostning
- Ställbara fötter
- Fläktassisterad kylning
- Invändig LED-lampa
- Inte certifierad enligt DIN 13277

MSU-serien med medicinska kylar har en elektronisk termostat med en larmljuds signal samt en extern larmanslutning för extra säkerhet. Glasdörren ger en bra översikt över innehållet medan den fläktassisterade kylningen säkerställer en jämn temperatur i hela skåpet. Kylen levereras med en ånghuv för att skydda medicinen mot skador.

Observera att MSU-serien inte är DIN 13277-godkänd. Den är inte lämpad för förvaring av läkemedel, vacciner, blod och andra känsliga produkter som kräver exakt temperaturkontroll.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	81 / 74
Nettovolym	l	347
Bruttovolym	l	372
Brutto-/nettovolym	l	372 / 347
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish		Vit
Invändig finish		ABS
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Vändbar dörr		Ja
Antal hyllor	delar	5
Hyllnummer & hylltyp		5 vita năhyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		498 x 405 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Lås		Ja
Härdet glas		Ja
Huvlampa		15 W Neon
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk med larm
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Kompressor typ		HXK55AA (OR EMT45CDP) R600
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	80
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		D
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.1
Årlig energiförbrukning	kWh/år	767
EEl	%	46.4
Ineffekt	W	295
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1840
Invändiga mått (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1555
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	680 x 710 x 1940
40 fot containerlast	delar	54



Termostat med ljudlarm
och externt larm



Förångarlock skyddar
medicinen mot skador