



CC77

Burkkyl

Produktfunktioner

- Fläktassisterad kylning
- Konstruerad för burkdrycker
- Snabb temperatursänkning
- Korg medföljer
- Fällbart lock
- Mycket lämpad för grafik
- Kraftiga styrhjul

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	31 / 26
Nettovolym	l	72
Bruttovolym	l	80
Brutto-/nettovolym	l	80 / 72
Temperaturintervall	°C	+2 till +12
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish	Svart
Invändig finish	Pulverlackerat stål
Number of lids	1
Locknummer och typ	1 transparenta fällbara akryllock
Styrhjul	4 styrhjul, 1 låsbart
Interiörlampa	Nej

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Kompressortyp		EYY50
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	45
Termometer		Nej

Ström och förbrukning

Energiklass	B	
Max Ambient	+30°C, 55% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	0.67
Årlig energiförbrukning	kWh/år	245
EEl	%	14
Effekt		

Ineffekt	W	112
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	567 x 567 x 830
Invändiga mått (BxDxH)	mm	450 x 450 x 475
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	580 x 580 x 880
40 fot containerlast	delar	240



Invändig fläkt och korg



Kraftiga styrhjul