

VOC100

Burkkyl

Produktfunktioner

- Bra produktsynlighet
- LED-belyst huv
- Mycket lämpad för grafik
- 7 glidfötter
- Ventilerad kylning
- Snabb temperatursänkning

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	31 / 29
Nettovolym	l	103
Bruttovolym	l	110
Brutto-/nettovolym	l	110 / 103
Temperaturintervall	°C	+2 till +12
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish	Grå RAL9006
Invändig finish	Pulverlackerat stål, LEXAN
Locknummer och typ	-
Fötter / ben	7 glidfötter
Styrhjul	
Lås	Nej
Interiörlampa	LED

Kylning och funktioner


Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Kompressortyp		SECOP HMK12AA (R600a)
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	55
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.6
Årlig energiförbrukning	kWh/år	949
EEl	%	40.6
Effekt		
Ineffekt	W	160
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	42

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	654 x 454 x 978
Invändiga mått (BxDxH)	mm	520 x 345 x 570
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	700 x 500 x 1150
40 fot containerlast	delar	128



Avdelare som tillval



Mycket lämpad för grafik