



LPD1200F/BLACK

Kylda displaykylbänkar

Produktfunktioner

- Svart glasram i rostfritt stål och glansig
- LED-lampa under varje hylla
- Justerbara hyllor (ett steg)
- Bakre glasskjutdörr(ar)
- Ställbara fötter och styrhjul
- Plan glasovandel
- Dubbelglas
- Uppvärmrt frontglas

Kyld displaydisk med front och lock i platt glas

LPD är vår kvalitetsserie med kylda displaydiskar. Den är gjord av kvalitetsmaterial och har centrala egenskaper som en imfri front, dubbelglas för lägre energiförbrukning och driftskostnader samt LED-belysning under samtliga frostade glashyllor. Den kylda glasdisken har ett effektivt ventilerat kylsystem som håller mat, bakverk och tårter fräscha och skjutdörrar på baksidan för enkel inställning och servering. LPD-serien finns i flera storlekar och även i en modell med välvd glasfront.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	255 / 206
Nettovolym	l	191
Bruttovolym	l	377
Brutto-/nettovolym	l	377 / 191
Sammanlagd visningsyta	m²	1.85
Temperaturintervall	°C	+2 till +8
Klimatklass		3

Design och material

Utvändig finish	Rostfritt stål / Glas	
Invändig finish	Rostfritt stål/glas	
Antal dörrar	2	
Dörrnummer & dörrtyp	2 skjutglasdörrar	
Antal hyllor	delar	2
Hyllnummer & hylltyp	2 glashyllor + bas	
Hyllmått	105x33 / 105x33 / 105x44	
Maxlast på hyllorna	kg/m²	33.7
Fötter / ben	4 ställbara fötter	
Styrhjul	4 styrhjul	
Härdat glas	Ja	
Interiörlampa	LED	

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	130
Termometer	Ja	

Ström och förbrukning

Energiklass	D	
Energiförbrukning	kWh/24tim	11.13
Årlig energiförbrukning	kWh/år	4062
EEl	%	36
Ineffekt	W	580
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	58

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1205 x 745 x 1209
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1140 x 510 x 670
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1260 x 800 x 1320
40 fot containerlast	delar	46



Bakelsdisplay



Skjutdörrar