



LPD1500F/BLACK

Kylda displaykylbänkar

Produktfunktioner

- Svart glasram i rostfritt stål och glansig
- LED-lampa under varje hylla
- Justerbara hyllor (ett steg)
- Bakre glasskjutdörr(ar)
- Ställbara fötter och styrhjul
- Plan glasovandel
- Dubbelglas
- Upvärmad frontglas

Kyld displaydisk med front och lock i platt glas

LPD är vår kvalitetsserie med kylda displaydiskar. Den är gjord av kvalitetsmaterial och har centrala egenskaper som en imfri front, dubbelglas för lägre energiförbrukning och driftskostnader samt LED-belysning under samtliga frostade glashyllor. Den kylda glasdisken har ett effektivt ventilerat kylsystem som håller mat, bakverk och tårter fräscha och skjutdörrar på baksidan för enkel inställning och servering. LPD-serien finns i flera storlekar och även i en modell med välvd glasfront.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	2.26
Temperaturintervall	°C	+2 till +8
Klimatklass		3
Nettovolym	l	244
Bruttovolym	l	480
Brutto-/nettovolym	l	480 / 244
Brutto- / nettovikt	kg	301 / 245

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	2 skjutglasdörrar	
Härdat glas		Ja
Antal dörrar		2
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	33.7
Antal hyllor	delar	2
Hyllmått	135x33 / 135x33 / 135x44	
Hyllnummer & hylltyp	2 glashyllor + bas	
Fötter / ben	4 ställbara fötter	
Styrhjul	4 styrhjul	
Interiörlampa	LED	
Utvändig finish	Rostfritt stål / Glas	
Invändig finish	Rostfritt stål/glas	

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	140
Termometer	Ja	

Ström och förbrukning

Energiklassificering	D	
Årlig energiförbrukning	kWh/år	4723
Energiförbrukning	kWh/24tim	12.94
EEl	%	36
Ineffekt	W	685
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	58

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1440 x 510 x 670
Externa mått (BxDxH)	mm	1505 x 745 x 1209
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1560 x 800 x 1320
40 fot containerlast	delar	30



Bakelsedisplay



Skjutdörrar