



## LPD900F/BLACK

Kylda displaykylbänkar

### Produktfunktioner

- Svart glasram i rostfritt stål och glansig
- LED-lampa under varje hylla
- Justerbara hyllor (ett steg)
- Bakre glasskjutdörr(ar)
- Ställbara fötter och styrhjul
- Plan glasovandel
- Dubbelglas
- Uppvärmrt frontglas

Kyld displaydisk med front och lock i platt glas

LPD är vår kvalitetsserie med kylda displaydiskar. Den är gjord av kvalitetsmaterial och har centrala egenskaper som en imfri front, dubbelglas för lägre energiförbrukning och driftskostnader samt LED-belysning under samtliga frostade glashyllor. Den kylda glasdisken har ett effektivt ventilerat kylsystem som håller mat, bakverk och tårter fräscha och skjutdörrar på baksidan för enkel inställning och servering. LPD-serien finns i flera storlekar och även i en modell med välvd glasfront.

### Mått och innehåll

|                        |    |            |
|------------------------|----|------------|
| Brutto- / nettovikt    | kg | 224 / 175  |
| Nettovolym             | l  | 140        |
| Bruttovolym            | l  | 275        |
| Brutto-/nettovolym     | l  | 275 / 140  |
| Sammanlagd visningsyta | m² | 1.44       |
| Temperaturintervall    | °C | +2 till +8 |
| Klimatklass            |    | 3          |

### Design och material

|                      |                       |      |
|----------------------|-----------------------|------|
| Utvändig finish      | Rostfritt stål / Glas |      |
| Invändig finish      | Rostfritt stål/glas   |      |
| Antal dörrar         | 2                     |      |
| Dörrnummer & dörrtyp | 2 skjutglasdörrar     |      |
| Antal hyllor         | delar                 | 2    |
| Hyllnummer & hylltyp | 2 glashyllor + bas    |      |
| Hyllmått             | 75x33 / 75x33 / 75x44 |      |
| Maxlast på hyllorna  | kg/m²                 | 33.7 |
| Fötter / ben         | 4 ställbara fötter    |      |
| Styrhjul             | 4 styrhjul            |      |
| Härdat glas          | Ja                    |      |
| Interiörlampa        | LED                   |      |

### Kylning och funktioner

|                     |             |     |
|---------------------|-------------|-----|
| Typ av regulator    | Elektronisk |     |
| Typ av avfrostning  | Automatisk  |     |
| Köldmedium          | R290        |     |
| Laddning köldmedium | g           | 110 |
| Termometer          | Ja          |     |

### Ström och förbrukning

|                         |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiklass             | D         |            |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 9.59       |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 3500       |
| EEl                     | %         | 35.7       |
| Ineffekt                | W         | 480        |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 58         |

### Dimensioner

|                          |       |                  |
|--------------------------|-------|------------------|
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 905 x 745 x 1209 |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 840 x 510 x 670  |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 960 x 800 x 1320 |
| 40 fot containerlast     | delar | 56               |



Bakelsedisplay



Skjutdörrar