



## ST160

Glassfrys

### Produktfunktioner

- Plant glaslock med gångjärn
- Termometer
- Pulverlackerad vit inneryta
- Korg
- Styrhjul med broms

### Mått och innehåll

|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| Brutto- / nettovikt | kg | 43 / 35      |
| Nettovolym          | l  | 105          |
| Bruttovolym         | l  | 115          |
| Brutto-/nettovolym  | l  | 115 / 105    |
| Temperaturintervall | °C | -24 till -14 |
| Klimatklass         |    | 4            |

### Design och material

|                      |       |                                   |
|----------------------|-------|-----------------------------------|
| Utvändig finish      |       | Vit                               |
| Invändig finish      |       | Vitmålat stål                     |
| Number of lids       |       | 1                                 |
| Locknummer och typ   |       | 1 lock i härdat glas med gångjärn |
| Antal korgar         | delar | 2                                 |
| Korgnummer & korgtyp |       | 2 Trådbackar, vita                |
| Max. antal korgar    | delar | 2                                 |
| Antal delare         | delar | 0                                 |
| Avdelarsystem        |       | Nej                               |
| Styrhjul             |       | 4 dubbla styrhjul                 |
| Lås                  |       | Nej                               |
| Härdat glas          |       | Ja                                |
| Interiörlampa        |       | Nej                               |

### Kylning och funktioner

|                     |   |                            |
|---------------------|---|----------------------------|
| Typ av regulator    |   | Mekanisk                   |
| Typ av kylning      |   | Statisk                    |
| Typ av avfrostning  |   | Manuell                    |
| Kompressortyp       |   | AS APPROVED IN CE-APPROVAL |
| Köldmedium          |   | R600a                      |
| Laddning köldmedium | g | 60                         |
| Termometer          |   | Ja                         |

### Ström och förbrukning

|                         |           |               |
|-------------------------|-----------|---------------|
| Energiklass             |           | D             |
| Max Ambient             |           | +30°C, 55% RH |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 1.15          |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 420           |
| EEl                     | %         | 35.4          |
| Effekt                  |           |               |
| Ineffekt                | W         | 80            |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50    |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 45            |

### Dimensioner

|                          |       |                 |
|--------------------------|-------|-----------------|
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 550 x 630 x 930 |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 435 x 435 x 755 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 655 x 600 x 955 |
| 40 fot containerlast     | delar | 156             |



Kraftiga styrhjul



Belyst displayskiva som  
tillval (tillbehör)