



UD2-3

GN2/1 Uni-Drawer

Produktfunktioner

- Två lådor omkopplingsbara för kylning/frysning
- Lätt att slå om mellan kyl och frys
- Maximerat förvaringsutrymme
- Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Passar GN-kantiner (maximalt djup 150 mm)
- Automatisk avfrostning
- Enastående förvaringsutrymme
- Maximal lastkapacitet per låda: 60 kg
- Maximal lastkapacitet på bordsmodellen: 240 kg

Mått och innehåll

Kapacitet GN-kantiner	delar	6
Temperaturintervall	°C	-21 till -18 / +1 till +4
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	154 / 131
Brutto-/nettovolym	l	265 / 154

Design och material

Lådor	delar	2
Styrhjul		4 hjul, 2 med broms
Utvändig finish		SS304
Invändig finish		SS304

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	140
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		G
Energiförbrukning	kWh/24tim	10.17
Årlig energiförbrukning	kWh/år	3712
EEl	%	133.2
Ineffekt	W	500
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	54

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1000 x 565 x 470
Externa mått (BxDxH)	mm	1230 x 700 x 865
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1310 x 770 x 1000 mm
40 fot containerlast	delar	48



Från kylskåp till frys med ett knapptryck



GN3/1 lådor