



RK710G

Uprättstående kyl GN2/1

Produktfunktioner

- Lås
- Ventilerad kylning
- Ställbara hyllor GN2/1
- Kraftiga hjul
- Exteriör och interiör i rostfritt stål
- Självstängande dörr med 105-graders stopp

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	148 / 143
Nettovolym	l	484
Bruttovolym	l	520
Brutto-/nettovolym	l	520 / 484
Sammanlagd visningsyta	m²	0.71
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish	SS304
Invändig finish	SS304
Antal dörrar	1
Dörrnummer & dörrtyp	1 självstängande glasdörrar med gångjärn

Vändbar dörr	Nej
Antal hyllor	delar 3
Hyllnummer & hylltyp	3 vita näthyllor
Hyllfärg	Vit
Hyllmått	GN2/1
Maxlast på hyllorna	kg/m² 75
Härdat glas	Ja
Styrhjul	4 hjul, 2 med broms
Lås	Ja
Interiörlampa	LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium	g 95
Termometer	Ja

Ström och förbrukning

Energiklass	B
Energiförbrukning	kWh/24tim 2.6
Årlig energiförbrukning	kWh/år 948
EEl	% 18.5
Ineffekt	W 315
Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Ljudnivå	dB(A) 48

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm 740 x 850 x 2010
Invändiga mått (BxDxH)	mm 533 x 700 x 1396
Förpackningsmått (BxDxH)	mm 770 x 880 x 2070
40 fot containerlast	delar 39



Ställbara hyllor



Digital termostat