



## SK6410BT/+ SP

Frysbank för snacks

### Produktfunktioner

- Rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Automatisk avfrostning
- Självstängande dörrar
- Avtagbar bordsskiva med stänkskydd baktill
- Ställbara ben

### Mått och innehåll

|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| Temperaturintervall | °C | -20 till -10 |
| Klimatklass         |    | 4            |
| Nettovolym          | l  | 460          |
| Bruttovolym         | l  | 480          |
| Brutto-/nettovolym  | l  | 480 / 460    |
| Brutto- / nettovikt | kg | 163 / 143    |

### Design och material

|                      |       |                                      |
|----------------------|-------|--------------------------------------|
| Antal dörrar         |       | 4                                    |
| Dörrnummer & dörrtyp |       | 4 självstängande dörrar med gångjärn |
| Antal hyllor         | delar | 4                                    |
| Hyllfärg             |       | Vit                                  |
| Hyllmått             |       | 328 x 430 mm                         |
| Hyllnummer & hylltyp |       | 4 vita näthyllor                     |
| Fötter / ben         |       | 4 ställbara ben                      |
| Utvändig finish      |       | SS304                                |
| Invändig finish      |       | SS304                                |

### Kylning och funktioner

|                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| Typ av regulator    |   | Elektronisk |
| Typ av kylning      |   | Ventilerad  |
| Typ av avfrostning  |   | Automatisk  |
| Köldmedium          |   | R290        |
| Laddning köldmedium | g | 85          |
| Termometer          |   | Ja          |

### Ström och förbrukning

|                         |           |               |
|-------------------------|-----------|---------------|
| Energiklassificering    |           | D             |
| Max Ambient             |           | +30°C, 55% RH |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 3369          |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 9.23          |
| EEl                     | %         | 71.6          |

### Effekt

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Ineffekt            | W     | 660        |
| Spänning / Frekvens | V/Hz  | 220-240/50 |
| Ljudnivå            | dB(A) | 42         |

### Dimensioner

|                          |       |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 2230 x 600 x 925  |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 1772 x 430 x 589  |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 2250 x 640 x 1020 |
| 40 fot containerlast     | delar | 38                |



Enkel åtkomst till stoftfilter för rengöring



Tillgänglig utan stänkskydd