



## GVC33-180 S/S

Vitrinkyl GN1/4

### Produktfunktioner

- Lock i rostfritt stål
- Rostfritt stål
- Klarar GN1/4-plåt(ar) (medföljer ej)
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Statisk kylning
- Ställbara fötter

Kyld toppingenhet i rostfritt stål med lock

GVC är konstruerad för att uppfylla behoven inom snabbmatsbranschen. Oavsett om du driver en pizzeria, snabbmatsrestaurang eller smörgåsbutik gör denna vitrinskyl det enklare att förbereda maten, eftersom du har allt du behöver organiserat och inom räckhåll. Toppingenheten klarar gastronom-kantiner (medföljer ej) – du hittar mer information om kapaciteten för just denna enhet i de tekniska specifikationerna.

GVC upprätthåller de optimala temperaturerna med hjälp av ett tillförlitligt statiskt kylsystem. På så sätt hålls dina ingredienser fräska och användningsklara medan den manuella avfrostningsfunktionen förhindrar isbildning för problemfri drift.

Toppingenheten är tillverkad av hållbart rostfritt stål SS201 och konstruerad för lång livslängd. Den är försedd med ett lock av rostfritt stål som sparar energi och skyddar dina ingredienser. GVC är konstruerad för att optimera din matberedningsprocess och passar perfekt för verksamheter där snabbhet och kvalitet är avgörande.

### Mått och innehåll

|                       |       |             |
|-----------------------|-------|-------------|
| Kapacitet GN-kantiner | delar | 8 x GN1/4   |
| Temperaturintervall   | °C    | +2 till +8  |
| Nettovolym            | l     | 41,6        |
| Bruttovolym           | l     | 53,2        |
| Brutto-/nettovolym    | l     | 53,2 / 41,6 |
| Brutto- / nettovikt   | kg    | 37 / 32     |

### Design och material

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Fötter / ben    | Ställbara Fötter |
| Utvändig finish | SS201            |
| Invändig finish | SS201            |

### Kylning och funktioner

|                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| Typ av regulator    |   | Elektronisk |
| Typ av kylning      |   | Statisk     |
| Typ av avfrostning  |   | Manuell     |
| Köldmedium          |   | R600a       |
| Laddning köldmedium | g | 45          |
| Termometer          |   | Ja          |

### Ström och förbrukning

|                         |           |               |
|-------------------------|-----------|---------------|
| Max Ambient             |           | +30°C, 55% RH |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 1069          |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 2.93          |

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Effekt              |       |            |
| Ineffekt            | W     | 122        |
| Spänning / Frekvens | V/Hz  | 220-240/50 |
| Ljudnivå            | dB(A) | 40         |

### Dimensioner

|                          |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 1800 x 335 x 288,5 |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 1450 x 245 x 150   |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 1900 x 375 x 330   |
| 40 fot containerlast     | delar | 222                |



Klarar GN1/4-plåt(ar)  
(medföljer ej)



Lock i rostfritt stål för  
skydd av mat