



UR200SG

Displaykyl

Produktfunktioner

- Glasdörr med gångjärn
- Elektronisk termostat
- Ställbara hyllor
- Fläktassisterad kylning
- Skåp i rostfritt stål
- Helt automatiskt
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Invändig LED-lampa med knapp

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	49 / 44
Nettovolym	l	119
Bruttovolym	l	136
Brutto-/nettovolym	l	136 / 119
Sammanlagd visningsyta	m²	0.23
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish		SS430
Invändig finish		Vit ABS
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Vändbar dörr		Ja
Antal hyllor	delar	3
Hyllnummer & hylltyp		3 vita năthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		505 x 415 mm
Mått på nedre hyllan	mm	505 x 220
Maxlast på hyllorna	kg/m²	110
Härdat glas		Ja
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Lås		Ja
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	35
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		B
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.6
Årlig energiförbrukning	kWh/år	584
EEl	%	13
Effekt		
Ineffekt	W	105
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	40

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 585 x 855
Invändiga mått (BxDxH)	mm	510 x 485 x 620
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	690 x 650 x 910
40 fot containerlast	delar	108



Elektronisk termostat



Innerfläkt