



UR400G

Displaykyl

Produktfunktioner

- Glasdörr med gångjärn
- Elektronisk termostat
- Ställbara hyllor
- Fläktassisterad kylning
- Invändig LED-lampa med knapp
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Justerbara fötter med rullar baktill

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	85 / 80
Nettovolym	l	350
Bruttovolym	l	374
Brutto-/nettovolym	l	374 / 350
Sammanlagd visningsyta	m²	0.75
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit ABS
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Vändbar dörr		Ja
Antal hyllor	delar	4
Hyllnummer & hylltyp		4 vita näthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		505 x 415 mm
Mått på nedre hyllan	mm	505 x 220
Maxlast på hyllorna	kg/m²	110
Härdat glas		Ja
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Lås		Ja
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	75
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		B
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.12
Årlig energiförbrukning	kWh/år	773
EEl	%	14.8
Effekt		
Ineffekt	W	130
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	40

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 585 x 1855
Invändiga mått (BxDxH)	mm	506 x 485 x 1620
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	690 x 650 x 2050
40 fot containerlast	delar	54



Innerfläkt



Kraftigt handtag