



UF200SG

Displayfrysar

Produktfunktioner

- Skåp i rostfritt stål
- Uppvärmad glasdörr
- Elektronisk termostat
- Lås
- Fasta fryshyllor
- Invändig LED-lampa
- Justerbara fötter med rullar baktill

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.26
Temperaturintervall	°C	-24 till -10
Klimatklass		4
Nettovolym	l	120
Bruttovolym	l	200
Brutto-/nettovolym	l	200 / 120
Brutto- / nettovikt	kg	52 / 47

Design och material

Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp	1 uppvärmd glasdörr med gångjärn	
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	110
Antal hyllor	delar	2
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		490 x 380 mm
Hyllnummer & hylltyp		2 fasta fryshyllor
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Utvändig finish		SS430
Invändig finish		Vit ABS

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Manuell
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	50
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	2001
Energiförbrukning	kWh/24tim	5.48
EEl	%	40
Effekt		
Ineffekt	W	270
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	40

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 585 x 855
Invändiga mått (BxDxH)	mm	484 x 470 x 620
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	690 x 650 x 910
40 fot containerlast	delar	108



Lås



Ställbara ben som tillval