



UF400VG

Displayfrysar

Produktfunktioner

- Uppvärmad glasdörr
- Elektronisk termostat
- Automatisk avfrostning
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa
- Ventilerad kylning
- Lås
- Justerbara fötter med rullar baktill

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	85 / 80
Nettovolym	l	340
Bruttovolym	l	400
Brutto-/nettovolym	l	400 / 340
Sammanlagd visningsyta	m²	0.61
Temperaturintervall	°C	-24 till -10
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit ABS
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 uppvärmd glasdörr med gångjärn
Vändbar dörr		Nej
Antal hyllor	delar	4
Hyllnummer & hylltyp		4 vita näthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		490 x 420 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m²	110
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Lås		Ja
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, elektrisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	80
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		C
Energiförbrukning	kWh/24tim	7.3
Årlig energiförbrukning	kWh/år	2664
EEl	%	34.3
Effekt		
Ineffekt	W	300
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	42

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 585 x 1855
Invändiga mått (BxDxH)	mm	484 x 470 x 1620
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	690 x 650 x 2050
40 fot containerlast	delar	54



Ventilerad kylning



Digital termostat