




CR 180x270x220

Kylrumspaneler 120 mm

Produktfunktioner

- Endast paneler – utan kylvheter
- Låsande anslutningssystem
- 120 mm panelisolering
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Kylrumspaneler med 120 mm isolering

TEFCOLDs kylrumspaneler är snabba att montera med ett enkelt låssystem. Tack vare de utbytbara modulerna kan du placera dörren på olika positioner så att du kan anpassa rummet efter dina behov. Kylrum är en effektiv och prisvärd lösning för förvaring av stora mängder kylvaror och de används ofta i restauranger, delikatessbutiker, kaféer och i lagerutrymmena i affärer och stormarknader.

Vårt utbud av kylrumspaneler är försedda med en effektiv isolering av polyuretan. Kombinera panelerna med en av våra energieffektiva kylvheter monoblock för hög kylförmåga och låg energiförbrukning.

Som tillbehör finns en ramp för enkel åtkomst med lätta vagnar och bagerihyllor (rummet är inte lämpat för pallyftare/palltruckar). Vi tillhandahåller även satser för hyllsektionssystem så att du kan optimera förvaringsutrymmet. Vi tillhandahåller även kylrumspaneler med en bred dörr (se WD-modellerna). Panelerna bör inte användas utomhus.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	580 / 560
Intern volym	m ³	7.52
Vägg tjocklek	mm	120

Design och material

Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Maxlast på golvet	kg/m²	2000
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn	
Vändbar dörr		Ja
Lås		Ja

Kylning och funktioner

	44150
--	-------

Ström och förbrukning

	44150
--	-------

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1800 x 2700 x 2200
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1560 x 2460 x 1960
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2180 x 1860 x 1500
40 fot containerlast	delar	6



Kraftigt handtag



Låssystem