



## CRPF1521

### Kylrum

#### Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, billig och effektiv lagring i kylrum

#### Mått och innehåll

|                     |                |           |
|---------------------|----------------|-----------|
| Brutto- / nettovikt | kg             | 321 / 291 |
| Intern volym        | m <sup>3</sup> | 5.3       |
| Temperaturintervall | °C             | 0 till +8 |
| Vägg tjocklek       | mm             | 80        |

#### Design och material

|                      |                                         |      |
|----------------------|-----------------------------------------|------|
| Utvändig finish      |                                         | Vit  |
| Invändig finish      |                                         | Vit  |
| Maxlast på golvet    | kg/m²                                   | 1500 |
| Antal dörrar         |                                         | 1    |
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1845 |      |

|              |     |
|--------------|-----|
| Vändbar dörr | Ja  |
| Lås          | Ja  |
| Interiörampa | LED |

#### Kylning och funktioner

|                     |                     |     |
|---------------------|---------------------|-----|
| Typ av regulator    | Elektronisk         |     |
| Typ av avfrostning  | Automatisk, het gas |     |
| Köldmedium          | R290                |     |
| Laddning köldmedium | g                   | 130 |
| Termometer          | Ja                  |     |

#### Ström och förbrukning

|                         |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 18.72      |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 6833       |
| Effekt                  |           |            |
| Ineffekt                | W         | 860        |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 60         |

#### Dimensioner

|                          |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 1500 x 2100 x 2200 |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 1340 x 1940 x 2040 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 2200 x 1300 x 2400 |
| 40 fot containerlast     | delar | 14                 |



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör

Kylrum är perfekta som anslutningsbara med snabb och enkel montering.

Kylenheterna är fullständigt förmonterade i en panel och kräver inte extra expertkunskaper. De utbytbara modulära panelerna möjliggör en variabel placering av både panelen med kylenheten och panelen med dörren.

Kylrummet kan användas i både restauranger, delis, caféer etc. De är ett perfekt sätt att skapa optimala och effektiva kylutrymmen till ett mycket överkomligt pris. Kylrum är ett perfekt och lättåtkomligt sätt att lagra mat, mejeriprodukter och drycker.

De många olika kylrumsstorlekarna passar bra i de flesta miljöer. Kylrum är tillgängliga som både kyl- och frysmodeller. Hyllor finns som tillval. Dessutom finns en ramp som tillval för enkel åtkomst med lätta vagnar och bagerihyllor (kylrummet är inte lämpat för pallyftare/palltruckar).

Vårt sortiment av kylrum har låg energiförbrukning tack vare den effektiva polyuretan-isoleringen i panelerna tillsammans med det energieffektiva kylsystemet.

Ej lämpad för utomhusbruk.