



DB126H

Barkylar

Produktfunktioner

- Ca 56 % mer energieffektiv än den tidigare DB-serien
- Härdade dörrar med dubbelglas
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Enkel åtkomst till elektronisk termostat
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa

Energieffektiv barkyl

Denna nya serie DB-barkylar är mycket energieffektiv och förbrukar i genomsnitt 56 % mindre energi jämfört med de föregående modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilerad kylning för snabb nedkylningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Temperaturen justeras enkelt med den elektroniska termostaten.

Barkylen har en vändbar upphängd dörr med tempererat tvåglas för en fin produktpresentation. De justerbara trådhyllorna har en vit plastbeläggning för enkelt underhåll. Barkylen är idealisk för hektiska barmiljöer och har ett modernt utseende med sin svarta exteriör och interiör i aluminiumstuckatur. Ett utmärkt val för alla barer.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	52 / 46
Nettovolym	l	115
Bruttovolym	l	125
Brutto-/nettovolym	l	125 / 115
Sammanlagd visningsyta	m²	0.35
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish	Svart RAL9005	
Invändig finish	Aluminiumstuckatur	
Antal dörrar	1	
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn	
Vändbar dörr	Nej	
Antal hyllor	delar	2
Hyllnummer & hylltyp	2 vita näthyllor	
Hyllfärg	Vit	
Hyllmått	495x350 mm	
Maxlast på hyllorna	kg/m²	196
Fötter / ben	4 ställbara fötter	
Lås	Ja	
Interiörlampa	LED	
Härdet glas	Ja	

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Laddning köldmedium	g	55
Köldmedium	R600a	
Termometer	Ja	

Ström och förbrukning


Displaykabinettfamilj	VC4	
Energiklass	A	
Årlig energiförbrukning	kWh/år	350
Energiförbrukning	kWh/24tim	0.96
EEl	%	9
Ineffekt	W	95
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	44

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 545 x 870
Invändiga mått (BxDxH)	mm	510 x 418 x 720
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	685 x 575 x 940
40 fot containerlast	delar	136



Skyddshölje på termostat



Ställbara hyllor