



BA31H

Barkylar

Produktfunktioner

- EU-energiklass B
- Ca 59 % mer energieffektiv än den tidigare BA-serien
- Ventilrad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Härdade dörrar med dubbelglas
- Gångjärnsförsedda glasdörrar med aluminiumram
- Enkel åtkomst till elektronisk termostat
- Ställbara hyllor bakom varje dörr
- Invändig LED-lampa
- Lås

Förstklassig barkyl med låg energiförbrukning

BA är vår serie med förstklassiga barkylar. Den har uppdaterats och förbrukar nu 59 % mindre energi jämfört med de tidigare modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilrad kylning för snabb nedkylningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Om du måste justera temperaturen så gör du det enkelt med den elektroniska termostaten.

Barkylen är tillverkad av pålitliga material och är försedd med justerbara kromhyllor med täta trådar för hög kapacitet och stabilitet. Den har dessutom upphängda aluminiumdörrar med tempererat tvåglas. Detta bidrar till att spara energi och gör även att produkterna syns bra.

BA-serien finns även i en variant med skjutdörrar med automatisk stängning.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	99 / 92
Nettovolym	l	288
Bruttovolym	l	311
Brutto-/nettovolym	l	311 / 288
Sammanlagd visningsyta	m²	0.77
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish		Svart
Invändig finish		Aluminiumstuckatur
Antal dörrar		3
Dörrnummer & dörrtyp		3 glasdörrar med gångjärn
Vändbar dörr		Nej
Antal hyllor	delar	6
Hyllnummer & hylltyp		6 förkromade näthyllor
Hyllfärg		Förkromad
Hyllmått		400x318 / 432x318 mm
Fötter / ben		4 ställbara fötter

Lås		Ja
Interiörlampa		LED
Härdet glas		Ja

Kylning och funktioner


Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Laddning köldmedium	g	90
Köldmedium		R290
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		B
Årlig energiförbrukning	kWh/år	657
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.8
EEl	%	12
Ineffekt	W	125
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	44

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1350 x 545 x 900
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1265 x 418 x 734
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1435 x 575 x 970
40 fot containerlast	delar	64



Justerbara trådhyllor



Elektronisk termostat