



## ICE2

### Skopglassfrys

#### Produktfunktioner

- Bordsmodell
- Vinklad display för bättre presentation
- Lämplig för Napoli-plåtar (medföljer ej)
- Idealisk för bufféer
- Enkel tillgång till produkter
- Plant glaslock med gångjärn
- Statisk kylning
- Ställbara fötter
- Pinnglasstråg som tillval

### Displayfrys för skopglass i bordsmodell

ICE 2 är den perfekta lösningen när du behöver optimera försäljningen av skopglass på en begränsad yta. Den är konstruerad som en bordsmodell och har plats för 2 Napoli-plåtar. Den kan användas både i kundområdet och köket för snabb och effektiv servering av populära glassar. Ett tråg för pinnglass och ett stativ för enheten kan beställas som tillval.

#### Mått och innehåll

|                     |    |         |
|---------------------|----|---------|
| Brutto- / nettovikt | kg | 30 / 26 |
|---------------------|----|---------|

Ingen underförvaring

2 Napoliplåtar (5L) /

/ Ingen underförvaring

|                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| Sammanlagd visningsyta | m <sup>2</sup> | 0.12 |
|------------------------|----------------|------|

|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| Temperaturintervall | °C | -22 till -10 |
|---------------------|----|--------------|

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| Klimatklass |  | 4 |
|-------------|--|---|

#### Design och material

|                 |  |     |
|-----------------|--|-----|
| Utvändig finish |  | Vit |
|-----------------|--|-----|

|                 |  |                |
|-----------------|--|----------------|
| Invändig finish |  | Rostfritt stål |
|-----------------|--|----------------|

#### Kylning och funktioner

|                  |  |          |
|------------------|--|----------|
| Typ av regulator |  | Mekanisk |
|------------------|--|----------|

|                |  |         |
|----------------|--|---------|
| Typ av kylning |  | Statisk |
|----------------|--|---------|

|                    |  |         |
|--------------------|--|---------|
| Typ av avfrostning |  | Manuell |
|--------------------|--|---------|

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| Köldmedium |  | R600a |
|------------|--|-------|

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Laddning köldmedium | g | 22 |
|---------------------|---|----|

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Termometer |  | Ja |
|------------|--|----|

#### Ström och förbrukning

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| Energiklassificering |  | B |
|----------------------|--|---|

|                   |           |      |
|-------------------|-----------|------|
| Energiförbrukning | kWh/24tim | 2.87 |
|-------------------|-----------|------|

|                         |        |      |
|-------------------------|--------|------|
| Årlig energiförbrukning | kWh/år | 1049 |
|-------------------------|--------|------|

|     |   |    |
|-----|---|----|
| EEl | % | 10 |
|-----|---|----|

|          |   |    |
|----------|---|----|
| Ineffekt | W | 90 |
|----------|---|----|

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Spänning / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
|---------------------|------|------------|

#### Dimensioner

|                      |    |                 |
|----------------------|----|-----------------|
| Externa mått (BxDxH) | mm | 490 x 790 x 345 |
|----------------------|----|-----------------|

|                          |    |                 |
|--------------------------|----|-----------------|
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm | 590 x 890 x 375 |
|--------------------------|----|-----------------|

|                      |       |     |
|----------------------|-------|-----|
| 40 fot containerlast | delar | 220 |
|----------------------|-------|-----|



Tråg för pinnglass finns på förfrågan



Stativ finns på förfrågan