



NIC101SCEB

Glassfrys

Produktfunktioner

- Välvt skjutlock med lås
- Bra produktsynlighet
- Avdelarsystem
- Perfekt för märkesvisning
- Digital termometer
- Styrhjul med broms
- Klimatklass 5 för hög prestanda i varma miljöer

Elegant frysbox med kurvade skjutlock i glas

NIC-SCEB-serien är en kompakt frysbox i en elegant design. Den har böjda hörn, runda kanter och kurvade skjutlock i glas. Den har en väldigt stabil och solid konstruktion men har samtidigt hjulen så att det är enkelt att ändra placering i butiken.

Den finns i flera olika storlekar vilket gör modellen perfekt för mindre butiker och delikatessaffärer med begränsat utrymme, samt för stora butiker, bensinstationer, stormarknader etc. Alla storlekar är miljövänliga och kan vara märkta för bättre presentation av frysens innehåll.

SCEB-serien är med en lägre front än baksida och kurvade skjutlock i glas. Båda funktionerna ger en bättre visuell visning och presentation av innehållet. Detta gör frysen perfekt för visning av frysta livsmedel, inklusive kulglass och vanlig glass. Temperaturen kan hållas runt -14°C för glass eller runt -21°C för annan frusna livsmedel.

Alla storlekar har glaslock med lås för säkerhet. De har även avfrostningsavtappning för rengöring av enheten.

Avdelarsystem medföljer.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	-24 till -14
Klimatklass		5
Nettovolym	l	115
Bruttovolym	l	130
Brutto-/nettovolym	l	130 / 115
Brutto- / nettovikt	kg	50 / 47

Design och material

Härdat glas		Ja
Number of lids		1
Locknummer och typ		1 plant skjutbart glaslock
Antal korgar	delar	-
Korgnummer & korgtyp		-
Avdelarsystem		Ja
Max. antal korgar	delar	2
Styrhjul		4 hjul, 2 med broms
Interiörlampa		Nej
Lås		Ja
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vitmålat stål

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Manuell
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	50
Termometer		Ja

Ström och förbrukning


Energiklassificering		D
Årlig energiförbrukning	kWh/år	473
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.3
EEL	%	40.3
Ineffekt	W	105
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	41

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	665 x 665 x 918
Invändiga mått (BxDxH)	mm	510 x 510 x 571
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	700 x 700 x 970
40 fot containerlast	delar	102



Avdelarsystem



Lås