




BA26SS

Barkylar

Produktfunktioner

- EU-energiklass A
- Ca 59 % mer energieffektiv än den tidigare BA-serien
- Utsida i rostfritt stål
- Härdade dörrar med dubbelglas
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Självstängande skjutglasdörrar
- Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Enkel åtkomst till elektronisk termostat
- Ställbara hyllor bakom varje dörr
- Invändig LED-lampa

Förstklassig barkyl med låg energiförbrukning

BA är vår serie med förstklassiga barkylar. Den har uppdaterats och förbrukar nu 59 % mindre energi jämfört med de tidigare modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilerad kylning för snabb nedkylningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Om du måste justera temperaturen så gör du det enkelt med den elektroniska termostaten.

Barkylen är tillverkad av pålitliga material och är försedd med justerbara kromhyllor med täta trådar för hög kapacitet och stabilitet. Den har dessutom skjutdörrar i aluminium med automatisk stängning med tempererat tvåglas. Detta bidrar till att spara energi och gör även att produkterna syns bra.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	77 / 72
Nettovolym	l	183
Bruttovolym	l	191
Brutto-/nettovolym	l	191 / 183
Sammanlagd visningsyta	m²	0.52
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish		Rostfritt stål
Invändig finish		Aluminiumstuckatur
Antal dörrar		2
Dörrnummer & dörrtyp		2 skjutglasdörrar
Vändbar dörr		Nej
Antal hyllor	delar	4
Hyllnummer & hylltyp		4 förkromade näthyllor
Hyllfärg		Förkromad
Hyllmått		395x330 mm
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Lås		Ja
Interiörlampa		LED
Härdet glas		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Laddning köldmedium	g	70
Köldmedium		R600a
Termometer		Ja

Ström och förbrukning


Energiklass		A
Årlig energiförbrukning	kWh/år	416
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.14
EEl	%	9
Ineffekt	W	115
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	900 x 533 x 870
Invändiga mått (BxDxH)	mm	810 x 345 x 720
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1000 x 600 x 950
40 fot containerlast	delar	96



Skyddshölje på termostat



Ställbara hyllor