



UF400VGW

Displayfrysar

Produktfunktioner

- Uppvärmad glasdörr
- Elektronisk termostat
- Automatisk avfrostning
- Ställbara hyllor
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Invändig LED-lampa
- Ventilerad kylning
- Lås

Ventilerad displayfrysare

Displayfrysen UF är en favorit bland våra kunder och det med goda skäl. Det effektiva ventilerade kylsystemet möjliggör justerbara hyllor, så att du enkelt kan organisera frysen efter ditt aktuella produktsortiment, medan den uppvärmda glasdörren förhindrar kondens och säkerställer att dina produkter är väl synliga. Dessutom erbjuder skåpet funktioner som LED-innerbelysning, automatisk avfrostning och en digital temperaturregulator. Oavsett om du vill visa upp glass eller frysta måltider, erbjuder den här frysen fantastisk produktpresentation till ett konkurrenskraftigt pris. Sortimentet TEFCOLD UF omfattar både displayfrysar och förvaringsfrysar i flera storlekar, och vi erbjuder även matchande kylar (se UR-sortimentet).

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.61
Temperaturintervall	°C	-24 till -10
Klimatklass		4
Nettovolym	l	340
Bruttovolym	l	400
Brutto-/nettovolym	l	400 / 340
Brutto- / nettovikt	kg	85 / 80

Design och material

Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp	1 uppvärmd glasdörr med gångjärn	
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	110
Antal hyllor	delar	4
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		490 x 420 mm
Hyllnummer & hylltyp		4 vita näthyllor
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit ABS

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, elektrisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	80
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	2664
Energiförbrukning	kWh/24tim	7.3
EEl	%	34.3
Effekt		
Ineffekt	W	300
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	42

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 595 x 1855
Invändiga mått (BxDxH)	mm	484 x 470 x 1620
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	690 x 650 x 2050
40 fot containerlast	delar	54



Digital kontroll



Kraftigt handtag