



## SCL-222GMU+

Exklusiv barkyl

### Produktfunktioner

- Flera anpassningsbara alternativ
- Kylenheten kan tas bort för enkel service
- Snabb temperatursänkning
- Justerbara plåthyllor
- Färgad LED-belysning med fjärrkontroll
- Exteriör/interiör i skinplate
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Ventilerad kylning
- Lås som tillval

Barkyl av hög kvalitet med färgad LED-belysning

### Mått och innehåll

|                     |    |             |
|---------------------|----|-------------|
| Brutto- / nettovikt | kg | 148 / 133,5 |
| Nettovolym          | l  | 422         |
| Bruttovolym         | l  | 455         |
| Brutto-/nettovolym  | l  | 455 / 422   |
| Temperaturintervall | °C | +2 till +10 |
| Klimatklass         |    | 4           |

### Design och material

|                      |       |                           |
|----------------------|-------|---------------------------|
| Mått på nedre hyllan | mm    | 1345 x 460                |
| Utvändig finish      |       | Antracit RAL 7021         |
| Invändig finish      |       | Silver                    |
| Antal dörrar         |       | 3                         |
| Dörrnummer & dörrtyp |       | 3 glasdörrar med gångjärn |
| Vändbar dörr         |       | Ja                        |
| Antal hyllor         | delar | 6                         |
| Hyllnummer & hylltyp |       | 6 justerbar               |
| Hyllfärg             |       | Silver                    |
| Hyllmått             |       | 370 x 428 mm              |
| Maxlast på hyllorna  | kg/m² | 180                       |
| Fötter / ben         |       | Ställbara Fötter          |
| Lås                  |       | Ja                        |
| Interiörlampa        |       | LED                       |

### Kylning och funktioner

|                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| Typ av regulator    |   | Elektronisk |
| Typ av kylning      |   | Ventilerad  |
| Typ av avfrostning  |   | Automatisk  |
| Laddning köldmedium | g | 80          |
| Köldmedium          |   | R290        |
| Termometer          |   | Ja          |

### Ström och förbrukning

|                         |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiklass             |           | C          |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 605        |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 1.65       |
| Ineffekt                | W         | 300        |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 41         |

### Dimensioner

|                          |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 1720 x 560 x 820   |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 1345,5 x 470 x 735 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 1775 x 610 x 970   |
| 40 fot containerlast     | delar | 52                 |



Kylenheten kan tas bort för enkel service



Fjärrkontroll för LED-färgljus

Med barkylen SCL Combi-Line med glasdörrar kan du presentera ditt produktutbud samtidigt som du skapar den önskade atmosfären i din barmiljö. Den är försedd med avancerad färgad LED-belysning så att du enkelt kan anpassa både färgen och strålningen med den medföljande fjärrkontrollen. Oavsett om du vill ha intensivt violett, lugnande grönt, djupt blått eller energiskt rött ljus kan du skräddarsy belysningen så att den passar den unika atmosfären i din bar.

SCL Combi-Line sätter en ny standard när det gäller professionell flaskkylning. Du får inte bara en oerhört vacker design, utan varenda liten detalj är vald med noggrannhet och tanke. Exteriören i belagd skinplate motstår repor och fingeravtryck för ett snyggt utseende även i hektiska miljöer, samtidigt som du tack vare de justerbara plåthyllorna enkelt kan förvara alla typer av flaskor.

Men det som verkligen får SCL att sticka ut jämfört med andra barkylar är den borttagningsbara kylvanheten. Vid ett osannolikt funktionsfel innebär det att servicen kan ske snabbt, och om du har en kylvanhet i reserv till hands upplever du aldrig stopptider som är längre än några få minuter. Detta är guld värt i hektiska barmiljöer.

Serien SCL-GMU+ levereras som standard med glasdörrar, men du kan skräddarsy skåpet efter dina behov. Välj mellan en rad olika fronter och kylmoduler och skapa den perfekta barmiljön för just ditt företag. Den enda begränsningen är att kylvanheten alltid måste placeras på högersidan av skåpet – resten är helt och hållet upp till dig.

#### Lådor:

Välj mellan en sektion med två lika stora lådor (med solid front eller glasfront), två lådor i olika höjd, tre lika stora lådor (solid front eller glasfront) eller en sektion med flaskhyllor högst upp och en låda nedanför. Samtliga lådor är helt utdragbara och upplysta med färgad LED-belysning när de kombineras med den här serien. Om lådor monteras bredvid en dörr rekommenderar vi att artikel nr. 68991 läggs till för att hålla produkterna på plats.

#### Solida dörrar:

Du har möjlighet att bygga en sektion med en solid dörr. Om du vill ha en version med enbart solida dörrar ska du kolla in serien SCL-MU+.

#### Neutrale sektioner:

De neutrala eller okylda sektionerna kan placeras på vänster sida av skåpet så att varje del av baren är professionell och effektiv.

#### Kylvanhetsmoduler:

Serien SCL-GMU+ levereras med en maskinkylvanhet som standard, men vi erbjuder även två alternativ för fjärrstyrd kylning: VS (se serien SCL-GVS) och glykol (se serien SCL-GGlycol+).