



SGD-120RE

Exklusiv barkyl

Produktfunktioner

- Passar för flaskor och fat
- Låg energiförbrukning
- Justerbara plåthyllor
- Lås
- Ställbara ben
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Exteriör/interiör i skinplate
- Invändig LED-lampa (när dörren är öppen)
- Automatisk avfrostning
- Kondensor med enkelt underhåll

Universalflaskkyl/KEG-kyl med högerhängd dörr

SGD är konstruerad för flexibilitet, överlägsen energieffektivitet och ett unikt utseende. Detta premiumskåp fungerar lika bra som en barkyl för flaskor eller som en KEG-kyl för förvaring av 20-liters eller 30-liters fat beroende på dina behov. Om du använder SGD för förvaring av flaskor ger de justerbara plåthyllorna en stabil och praktisk yta för enkel överblick.

SGD är konstruerad för serveringsmiljöer med en blank exteriör av antracit som snyggt smälter in i moderna, högklassiga miljöer. Dess interiör och exteriör i belagd skinplate står emot repor och synliga fingeravtryck så att den ser snygg ut trots daglig användning.

Det energieffektiva kylsystemet säkerställer jämna temperaturer samtidigt som driftkostnaderna hålls under kontroll. Oavsett om du förvarar flaskor eller fat är SGD konstruerad för att uppfylla kraven från kunder som förväntar sig kvalitet, pålitlighet och stil.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	60 / 55
Nettovolym	l	124
Bruttovolym	l	135
Brutto-/nettovolym	l	135 / 124
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4

Design och material

Mått på nedre hyllan		488 x 275
Utvändig finish		Antracit RAL 7021
Invändig finish		Silver
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 massiv dörr med gångjärn
Vändbar dörr		Ja
Antal hyllor	delar	2
Hyllnummer & hylltyp		2 justerbar
Hyllfärg		Silver
Hyllmått		470 x 355 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m²	165
Fötter / ben		Ställbara Fötter
Lås		Ja
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Laddning köldmedium	g	60
Köldmedium		R290
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		C
Årlig energiförbrukning	kWh/år	370
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.01
EEl	%	33
Ineffekt	W	327
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	47

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	555 x 615 x 850
Invändiga mått (BxDxH)	mm	488 x 425 x 682
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	980 x 640 x 580
40 fot containerlast	delar	152



Passar för fat



Lås