



SGD-360GE

Exklusiv barkyl

Produktfunktioner

- Utmärkt produktsynlighet
- Passar för flaskor och fat
- Låg energiförbrukning
- Justerbara plåthyllor
- Invändig LED-lampa med knapp
- Exteriör/interiör i skinplate
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Ställbara ben
- Automatisk avfrostning
- Kondensor med enkelt underhåll
- Lås

Rymlig barkyl med glasdörrar

SGD-versionen med glasdörr är konstruerad för ett unikt utseende och produktpresentation i kombination med överlägsen energieffektivitet. Detta premiumskåp passar bra för att presentera burkar och flaskor i olika former och storlekar eftersom de justerbara plåthyllorna ger en stabil och praktisk yta för enkel överblick.

SGD är konstruerad för serveringsmiljöer med en blank exteriör av antracit som snyggt smälter in i moderna, högklassiga miljöer. Dess interiör och exteriör i belagd skinplate står emot repor och synliga fingeravtryck så att den ser snygg ut trots daglig användning.

Det energieffektiva kylsystemet säkerställer en jämn temperatur samtidigt som driftkostnaderna hålls under kontroll. Du ställer enkelt in temperaturen på den elektroniska kontrollpanelen och den är försedd med automatisk avfrostning för enkelt underhåll.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	160 / 144
Nettovolym	l	401
Bruttovolym	l	434
Brutto-/nettovolym	l	434 / 401
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4

Design och material

Mått på nedre hyllan	mm	1605 x 220
Utvändig finish		Antracit RAL 7021
Invändig finish		Silver
Antal dörrar		3
Dörrnummer & dörrtyp		3 glasdörrar med gångjärn
Vändbar dörr		Nej
Antal hyllor	delar	6
Hyllnummer & hylltyp		6 justerbar
Hyllfärg		Silver
Hyllmått		510 x 355 mm & 546 x 355 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	165
Fötter / ben		Ställbara Fötter
Lås		Ja
Interiörlampa		LED
Härdat glas		Nej

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Laddning köldmedium	g	85
Köldmedium		R290
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		E
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1104
Energiförbrukning	kWh/24tim	3.01
EEl	%	63.4
Ineffekt	W	280
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	47

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1670 x 620 x 840
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1605 x 425 x 682
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1705 x 640 x 975
40 fot containerlast	delar	50



