



IC102SCEB

Glassfrys

Produktfunktioner

- Vinklad display för bättre presentation
- Vålvda skjutlock med lås
- Perfekt för märkesvisning
- 2 trådkorgar, vita
- Invändig LED-lampa
- Digital termometer
- Styrhjul med broms
- Klimatklass 5 för hög prestanda i varma miljöer

Frysbox med kurvade skjutlock i glas

IC-SCEB-frysen är en prisvärd kompakt displayfrysbox. Den är perfekt för nystartade företag, årstidsrelaterade försäljning etc. Den har en väldigt stabil och solid konstruktion men har samtidigt hjulen så att det är enkelt att ändra placering i butiken.

Den finns i olika storlekar. De många storlekarna gör modellen perfekt för mindre butiker och delikatessaffärer med begränsat utrymme, samt för stora butiker, bensinstationer, stormarknader etc.

Alla storlekar är miljövänliga och kan vara märkta för bättre presentation av frysens innehåll.

SCEB-serien är med en lägre front än baksida och kurvade skjutlock i glas. Båda funktionerna ger en bättre visuell visning och presentation av innehållet. Detta gör frysen perfekt för visning av frysta livsmedel, inklusive kulglass och vanlig glass. Temperaturen kan hållas runt -14°C för glass eller runt -21°C för annan frusna livsmedel.

Alla storlekar har glaslock med lås för säkerhet. De har även avfrosthavtappning för rengöring av enheten.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	40 / 37
Nettovolym	l	85
Bruttovolym	l	100
Brutto-/nettovolym	l	100 / 85
Temperaturintervall	°C	-24 till -14
Klimatklass		5

Design och material

Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vitmålat stål
Number of lids		2
Locknummer och typ		2 vålvda, härdade glaslock
Antal korgar	delar	1
Korgnummer & korgtyp		1 Trådback, vit
Max. antal korgar	delar	2
Styrhjul		4 dubbla styrhjul
Lås		Ja
Härdet glas		Ja
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrosthning		Manuell
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	60
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		D
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.313
Årlig energiförbrukning	kWh/år	479.245
EEL	%	42.9
Effekt		
Ineffekt	W	190
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	570 x 570 x 885
Invändiga mått (BxDxH)	mm	450 x 450 x 490
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	680 x 700 x 1010
40 fot containerlast	delar	102



Korgar



Lås