



Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	0,1 / 0,1
Vägg tjocklek	mm	130

Design och material

Maxlast på golvet	kg/m ²	1500
		100

Dörrnummer & dörrtyp

Kylning och funktioner

72980

Ström och förbrukning

72980

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm
Invändiga mått (BxDxH)	mm
Förpackningsmått (BxDxH)	mm

KLC 130

Kylrumspaneler 130 mm

Produktfunktioner

- Anpassa kylrummet efter ditt utrymme
- PED Walk-in floor
- 130 mm panelisolering
- Enkel montering

KLC kylrum – en lösning anpassad efter ditt utrymme



KLC-serien är den perfekta lösningen när standardmått inte räcker till. Tack vare sin modulära konstruktion och stora flexibilitet kan du skapa ett kyl- & frysrum som är skräddarsytt efter både tillgängligt utrymme och verksamhetens specifika behov.

Systemet bygger på paneler från 40 cm och en modulindelning i steg om 20 cm, vilket gör det möjligt att anpassa lösningen till såväl enkla som mer komplexa planlösningar. För att optimera det dagliga arbetsflödet kan kylrummet utrustas med olika typer av dörrar och fönster samt kompletteras med ett brett utbud av tillbehör, såsom hyllor, belysning, krokar, hängstänger, remsgardiner och entréramper.

KLC-serien kan kombineras med TEFCOLD WRA- eller CRU-monoblockaggregat för att skapa effektiva och driftsäkra kyl- & frysrum för professionell användning.

För att möta olika användningsområden erbjuder vi flera golvalternativ. PED Walk-in-golvet är väl lämpat för restauranger, livsmedelsbutiker och andra verksamheter där främst lättare varor hanteras. För tyngre produkter, exempelvis drycker, rekommenderas ett förstärkt golv som P1000 IX Roll-in. I de tekniska specifikationerna finns detaljerad information om belastningskapaciteten för respektive golvtyp.

Observera att denna produkt endast är ett exempel på möjligheterna inom KLC-serien.

Om du letar efter ett kyl- & frysrum som är anpassat efter just dina behov är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna att ta fram den optimala lösningen för din verksamhet.